

DGP EP4 (578 370)



Оригинал может отличаться от изображения

Индикатор для измерения сопротивления, например, проводников молниеприемных устройств, токоотводов или систем заземления сооружений испытательным током 200 мА согласно стандарту DIN 18014. Быстрая коррекция погрешности измерения.

| Тип | DGP EP4 |
|--|--|
| Арт. № | 578 370 |
| Индикация | цифровой LCD-дисплей |
| Диапазон измерений | 0,01 ... 2000 кОм |
| Измерительный ток | 200 мА в диапазоне до 10 Ом согласно стандарту EN 61557-4 (VDE 0413-4) |
| Запоминающее устройство | автоматическое запоминание измеряемого значения сопротивления |
| Материал корпуса | пластик |
| Размеры (l x b x t) | 230 x 60 x 40 мм |
| Масса | 250 г |
| Вес | 240 г |
| Код ТН ВЭД (Комбинированная номенклатура ЕС) | 90303370 |
| Код GTIN | 4013364110953 |
| Упак. | 1 шт. |

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.